

周波数の設定方法と運用に関する誓約事項

見 本

■周波数の設定方法

当該機器 (JumboSPOT) の駆動用ソフトウェア (名称:MMDVMHost) の環境設定用ファイルである MMDVM.ini(下記) をエディタで開き、図のように周波数をHz単位で記入する事によって一波のみ指定して運用します。

この時指定する周波数は、この機器をアクセスポイントとして通信する相手無線機が、別途認可済みの適合機器であるため、430~440MHzの範囲に実質上限定されます。

設定ファイルを保存後は、機器の一部を操作する事による周波数の変更は出来ません。

```
opendv@ham08: ~
GNU nano 2.7.4 File: /etc/MMDVM.ini
1 [General]
2 Callsign=JL3ZBS
3 Id=4413004
4 Timeout=180
5 Duplex=0
6 # ModeHang=10
7 RFModeHang=10
8 NetModeHang=3
9 #Display=None
10 Display=Nextion
11 Daemon=0
12
13 [Info]
14 RXFrequency=438150000
15 TXFrequency=438150000
16 Power=1
^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Uncut Text
```

■運用に関する誓約事項

上記設定方法の通り、設定は十分に注意を払って行う時間的余裕も有り、430MHzから440MHzの範囲を逸脱しないよう留意して運用する事を誓約致します。

誓約者 (Callsign) (Name)